

# Antipol

Trattamento fissativo concentrato anti-efflorescence saline a base acqua  
Concentrated fixative treatment anti-efflorescence saline water-based

Trattamento fissativo ideale per materiali ad alto contenuto salino. Antipol si utilizza per rallentare la formazione delle efflorescence dei materiali come il giallo atlantide e giallo egiziano. Il suo utilizzo, oltre a rallentare la formazione del sale, ne aiuta la rimozione quando questo si forma. Viene generalmente applicato su superfici lucide o levigate finite. Prodotto è da diluire con acqua.

*Fixative treatment ideal for materials with high salt content Antipol is used to slow down the formation of efflorescences in some materials such as Atlantide yellow and Egyptian yellow. The product slows down the formation of salts and helps to remove them if they are present. It is normally applied on polished and honed surfaces. The product has to be diluted with water.*

## Plus Principali / Main features

- + fissativo anti-efflorescence / anti efflorescence fixative
- + Invisibile / invisible
- + blocca e previene la formazione di aloni e macchie saline / blocks and prevents the formation of halos and salt spots

## Materiali / Surfaces



Pietra naturale  
Natural stone



Base acqua  
Water based

## Plus Secondari / Secondary features

- + Indoor & outdoor

## Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotto a base acqua concentrato. Blocca e previene la comparsa di efflorescence.

*Concentrated water-based product. Blocks and prevents the appearance of efflorescence.*

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto, prima dell'applicazione, va diluito con normale acqua nelle proporzioni 4 di acqua e 1 di antipol. Mescolare bene e procedere all'applicazione. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale eccesso con un panno pulito. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Il prodotto diluito con acqua è utilizzabile per 7 giorni.

*The product must be applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. Before the application, dilute the product with water in this way: 4 parts of water and 1 part of antipol. Mix well before the application. We suggest to spread the product using a brush, sponge or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surface with a clean cloth. The excess may create a sticky film, so it must be removed immediately after the application. It is possible to apply the product by automatic waxing line. **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the product on a small hidden part for testing the effect. The product diluted with water can be used for 7 days.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,000	Density at 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,000
pH	7,0	pH	7,0
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Giallo chiaro	Colour	Light yellow

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

*It is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*