



## PULITORE PER AGGLOMERATI DI QUARZO

Pulitore per agglomerati di quarzo, per la rimozione dello sporco grasso, macchie e segni lasciate dalle ventose.



BASE SOLVENTE



MANUTENZIONE STRAORDINARIA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulitore liquido a base solvente specifico per la rimozione di sporco grasso e segni lasciati dalle ventose utilizzate per la movimentazione delle lastre. Il prodotto penetra nel materiale e rimuove le macchie presenti. Per applicazione manuale.

### DOVE APPLICARLO

AGGLOMERATO

### ULTERIORI VANTAGGI

- RIMUOVE LO SPORCO GRASSO
- RIMUOVE I SEGNI LASCIATI DALLE VENTOSE

### DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	0,86
Aspetto	Liquido
Colore standard	Limpido

### COPERTURA

**Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale**

**1L di prodotto** 20-30 sqm /lt



### COME APPLICARLO

#### Strumenti

Spazzola, panno, spugna.



#### Modalità

Versare il prodotto direttamente su uno straccio pulito e pulire la lastra in modo omogeneo. In caso di sporco più difficile da togliere, applicare il prodotto e distribuirlo in modo omogeneo con un panno e lasciare agire per 1-2 minuti. Infine, strofinare con lo stesso panno, facendo movimenti circolari, fino alla rimozione dei segni. Se il problema persiste, suggeriamo una nuova applicazione, prolungando il tempo di contatto. Resa: 40-50 grammi al metro. Con 1 litro di prodotto posso trattare 20-30 metri quadri.

Impiegare in ambiente ben areato, per evitare l'accumulo di odore fastidioso. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto, dato che alcuni materiali possono velocemente perdere parte del lucido. In caso di Agglomerato di quarzo con un grado di lucido elevato a grana molto fine, il prodotto può rimuovere parte del lucido, in tempi molto rapidi, circa 10-20 secondi.

Attenzione: non superare il massimo tempo di contatto di 2 minuti.

### CONFEZIONE

1 litro.

### COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 36 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

### LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Scansionare per accedere ai contributi multimediali