



ANTIMACCHIA RAVVIVANTE PER SUPERFICI IN QUARZO

Trattamento protettivo ravvivante da applicare su agglomerati di quarzo, per superfici piccole e grandi. Il prodotto è inodore e facile da applicare. Ideale per i piani cucina e tutte le superfici, che possano entrare in contatto con gli alimenti, in quanto il prodotto soddisfa i requisiti di idoneità al contatto alimentare previsti dal Regolamento CE 10/2011.


BASE SOLVENTE

RAVVIVANTE

**APPROVATO PER IL
CONTATTO ALIMENTARE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto inodore a base solvente con basse emissioni VOC. Il prodotto soddisfa il Regolamento CE 10/2011 in materia di contatto con prodotti alimentari (relazione n. 3882).

COME APPLICARLO

Strumenti



Spazzola, spugna o panno, monospazzola.

Modalità

Il prodotto deve essere applicato su materiali asciutti e puliti. La presenza di acqua, polvere o sporcizia può rendere il trattamento non omogeneo. Consigliamo di distribuire il prodotto usando una spazzola, un panno o una spugna. Usare la giusta quantità, che il materiale assorbe naturalmente, favorendo l'assorbimento del prodotto con movimenti circolari. Quindi, dopo 5-10 minuti dall'applicazione, strofinare le superfici con un panno pulito, eseguendo movimenti circolari per evitare la formazione di film lucidi e appiccicosi. Consigliamo di ripetere il trattamento dopo almeno un'ora, per ottenere la migliore protezione.

Lasciare a riposo la superficie per 48 ore, anche in caso di pavimenti suggeriamo lo stesso tempo di attesa prima di utilizzarli. Consigliamo di eseguire test di resistenza almeno quattro giorni dopo il trattamento.

DOVE APPLICARLO

AGGLOMERATO DI QUARZO
lucido, levigato o spazzolato



ULTERIORI VANTAGGI

- APPROVATO PER IL CONTATTO ALIMENTARE
- AUMENTA IL TONO E IL COLORE E QUINDI È IDEALE PER RIPRISTINARE LA PROTEZIONE
- BASSE EMISSIONI VOC E INODORE
- ECCELLENTE SU VARIE FINITURE, DA LUCIDE A GREZZE
- PROTEZIONE ANTIMACCHIA DI LUNGA DURATA
- RESISTENTE NEL TEMPO ALLA PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SECONDO NORMATIVA UNI EN 8298-14

DATI TECNICI

Densità a 25°C g/ml	0,99
Aspetto	liquido opalescente
Colore standard	incolore

COPERTURA

1L di prodotto	25-40 m ² 269-431 sq.ft.
-----------------------	--

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



**Clicca o scansiona
per maggiori info
e video**



NON TRATTATO



TRATTATO



CONFEZIONE

1-5-10-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard, il prodotto conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE
DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.