



DETERGENTE LIQUIDO SGRASSANTE ALCALINO

Utilizzato per la manutenzione straordinaria di superfici molto sporche, per la rimozione di sporco organico. Consigliato anche per la rimozione dello sporco nei cantieri edili da superfici sensibili agli acidi, come il marmo non lucido, il limestone e le pietre calcaree.



BASE ACQUA



ALCALINO


 MANUTENZIONE
ORDINARIA E
STRAORDINARIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto è arancione. Prodotto concentrato da diluire in acqua.

DOVE APPLICARLO

- GRES PORCELLANATO
- PIETRE NATURALI
non lucide
- PIASTRELLE DI CERAMICA
- CLINKER
- COTTO
- CEMENTO
- PVC
- GRANITO
- MARMO
non lucido



ULTERIORI VANTAGGI

- RIMUOVE LO SPORCO DI NATURA SINTETICA (CERA D'API, PITTURA, VERNICE, CATRAME, OLI SINTETICI E INCHIOSTRO)
- RIMUOVE ANCHE LO SPORCO DI NATURA GRASSA (OLIO, GRASSI ANIMALI E VEGETALI, SAPONE, NAFTA)

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm ³	1,1
Aspetto	liquido limpido
Colore	arancione
pH 11,5, alcalino	

COPERTURA/DILUIZIONE

Pulizia giornaliera e disincrostazione:
diluizione da 1:20 a 1:100

Olio e grasso particolarmente resistente:
diluizione da 1:20



COME APPLICARLO

Strumenti



Può essere applicato con una spazzola, un panno, una monospazzola o un'idropulitrice.

Modalità

Applicare la soluzione sul pavimento, lasciare agire per alcuni secondi, quindi usare una monospazzola o spazzolare manualmente per rimuovere e scrostare lo sporco. Infine sciacquare. Prima di procedere con un'applicazione estesa, verificare sempre in un angolo nascosto l'effettiva resistenza del materiale al prodotto detergente. Il prodotto, infatti, può intaccare l'alluminio e le superfici verniciate.

CONFEZIONE

0,75-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 12 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze: Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutare l'effetto e l'adesione della piastrella su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



Clicca o scansiona
per maggiori
informazioni