



PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER SUPERFICI IN QUARZO

Prodotto a base acqua specifico per ottenere una protezione antimacchia delle superfici in agglomerato di quarzo. Raccomandato principalmente per i piani lavoro delle cucine e per tutte le superfici che possano entrare in contatto con gli alimenti, in quanto il prodotto soddisfa il Regolamento CE 10/2011 in materia di contatto con prodotti alimentari (relazione n. 3882).


BASE ACQUA

EFFETTO NATURALE

**APPROVATO PER IL
CONTATTO ALIMENTARE**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto a base acqua, pronto all'uso. Non è richiesta la diluizione. Il prodotto soddisfa il Regolamento CE 10/2011 in materia di contatto con prodotti alimentari (relazione n. 3882).

COME APPLICARLO

Strumenti



Applicabile a pennello, con un panno o una spugna.

Modalità

Prodotto pronto all'uso. Non è richiesta la diluizione. Applicare il prodotto sulla superficie asciutta e pulita, usando un panno pulito e procedendo con movimenti circolari; lasciare assorbire per 1-5 minuti ed infine, prima che la superficie sia asciutta, rimuovere tutti gli eccessi di prodotto non assorbito. Con temperature attorno ai 30° C si avrà una asciugatura rapida, in un minuto circa. E' consigliabile verificare l'effetto del trattamento su un campione o su un angolo nascosto.

L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24-48 ore dopo il trattamento. La superficie è calpestabile dopo solo 4-6 ore.

DOVE APPLICARLO

AGGLOMERATO DI QUARZO
lucido, levigato, spazzolato



ULTERIORI VANTAGGI

- ⊕ APPROVATO PER IL CONTATTO ALIMENTARE
- ⊕ FACILE DA APPLICARE
- ⊕ NON FORMA FILM SUPERFICIALI
- ⊕ BLOCCA L'ASSORBIMENTO DI SPORCO E LIQUIDI MACCHIANTI

DATI TECNICI

Densità a 25 °C gr/cm ³	0.980
Aspetto	liquido
Colore	giallo-rosso

COPERTURA

1L di prodotto	40-75 m ² 430-807 sq.ft.
-----------------------	----------------------------------------



CONFEZIONE

1-5-10-20-200 litri.

COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 12 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è consigliabile valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto.



[Clicca o scansiona per maggiori info e video](#)

