



## CERA SILICONICA CON EFFETTO ANTIMACCHIA

Cera siliconica per incremento del tono del materiale ed aumento di grado di lucido e brillantezza delle superfici, con azione antimacchia. Non lascia film superficiali. Particolarmente indicato per superfici lucide di marmo, granito ed agglomerati



BASE SOLVENTE



RAVVIVANTE  
BRILLANTE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Cera siliconica a base solvente, con asciugatura rapida è un prodotto base solvente, la cui rapida asciugatura e la facile rimozione del residuo lo rendono idoneo sia all'applicazione manuale che in linea.

### COME APPLICARLO

#### Strumenti



Pennello, spugna, panno, pompa airless.

#### Modalità

La superficie da trattare deve essere pulita e completamente asciutta per garantire l'omogeneità del trattamento. Valutare l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Applicare la quantità mediante pennello, spruzzo o con una spugna. Eliminare l'eccesso di prodotto immediatamente con un panno pulito. Se necessario ripetere il trattamento dopo 15 minuti dalla prima applicazione. Nel caso di pavimenti attendere 24 ore prima di calpestare.

Per aumentare l'incremento del lucido è possibile lucidare tramite macchina dotata di disco bianco o panno pulito.

### DOVE APPLICARLO

- MARMO
- GRANITO
- AGGLOMERATI



### ULTERIORI VANTAGGI

- AUMENTO DI LUCIDO
- AUMENTO DI TONO E DI COLORE
- EFFETTO IMMEDIATO
- VELOCE ASCIUGATURA



### DATI TECNICI

Densità a 25°C gr/ml	0.88
Aspetto	liquido opalescente
Colore	incolore

### COPERTURA

**Il consumo dipende in gran parte dalla finitura e assorbenza del materiale**

1L di prodotto	30-40 mq / LT
----------------	---------------



### CONFEZIONE

0,75 litri.

### COME CONSERVARLO

In condizioni d'uso e di lavoro standard il prodotto adeguatamente conservato, lontano da fonti di calore, umidità e luce solare diretta, è garantito per 24 mesi. Chiudere accuratamente la confezione dopo l'uso.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Non miscelare con altre sostanze. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, si raccomanda di valutarne l'effetto e l'adesione su un campione o su un angolo nascosto.

### LEGISLAZIONE

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le istruzioni della scheda tecnica di sicurezza e le note riportate sulle confezioni.

CHIUDERE IL CONTENITORE DOPO L'USO.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Le informazioni contenute nella scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data della pubblicazione. Dal momento che TENAX non è in grado di controllare o prevedere le possibili condizioni d'uso del prodotto, si raccomanda all'utilizzatore di riesaminare le informazioni sulla base dello specifico uso previsto. TENAX non è responsabile per danni di qualsiasi natura, risultanti dall'uso del prodotto o dall'aver fatto affidamento sulle informazioni contenute nella scheda tecnica. TENAX non è responsabile dell'uso scorretto del prodotto



Clicca o scansiona  
per maggiori  
informazioni