

# Skudo Proof

Trattamento protettivo idro repellente base acqua

*Natural effect sealer – water based*

Prodotto base acqua specifico per l'idrorepellenza, facile da applicare Skudo Proof è un protettivo idrorepellente a base acqua, che non cambia l'aspetto del materiale trattato. Ideale per la protezione di materiali cementizi ad alta porosità, mattoni faccia a vista, cotto, intonaco con finitura grezza, agglomerati cemento non lucidi. Resistente sia all'interno che all'esterno. Penetra in profondità e si fissa nelle microporosità del materiale proteggendolo da acqua e dallo sporco trascinato dalla pioggia. Aiuta a mantenere la superficie pulita e senza alghe e muffe. Non altera il colore del materiale. Protegge senza formare film e senza alterare la traspirabilità del materiale.


*Water-based product specific for water repellency, easy to apply Skudo Proof is a water-repellent water-based sealer, which does not change the appearance of the treated material. Ideal for the protection of highly porous cementitious materials, exposed bricks, terracotta, plaster with raw finish, non-polished concrete agglomerates. Resistant both indoors and outdoors. It penetrates deeply and fixes itself in the microporosity of the material, protecting it from water and dirt dragged by rain. It helps to keep the surface clean and without algae and mold. It does not alter the color of the material. It protects without forming films and without altering the breathability of the material.*



## Plus Principali / Main features

- + Idro repellente effetto naturale / hydro oil repellent natural effect
- + Elevata protezione / high protection
- + Facile da applicare / easy to apply
- + Ideale anche per grandi superfici / ideal also for the big surfaces

## Materiali / Surfaces



Pietra naturale Ceramica Quarzo  
*Natural stone Ceramic Quartz*



Base acqua  
*Water based*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## Plus Secondari / Secondary features

- + Non altera il colore / does not change the color
- + Non crea film superficiali / does not surface films
- + Lascia traspirare il materiale / lets the material transpire
- + Indoor e outdoor
- + Basso voc / low voc

## Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

## CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

N.d.

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Prodotto a base acqua, perfetto per le aree esterne, aiuta a prevenire le efflorescenze (risalita di sale bianco). Protegge il materiale da pioggia e sporco a base d'acqua, aiuta a mantenere la superficie pulita e senza muffe e alghe, mantiene il materiale trattato come nuovo e senza cambiamenti di colore. Non crea film superficiali, non cambia l'aspetto e il colore del materiale. Opera nelle microporosità e impedisce la penetrazione di liquidi nel materiale. La superficie rimane permeabile ai vapori lasciando respirare i materiali e mantenendo inalterate le loro caratteristiche.

*Water-based product, perfect for outdoor areas, helps prevent efflorescence (ascent of white salt). It protects the material from rain and water-based dirt, helps keep the surface clean and without mold and algae, keeps the treated material like new and without color changes. It does not create surface films, does not change the appearance and color of the material. It operates in microporosity and prevents the penetration of liquids into the material. The surface remains permeable to vapors, allowing the materials to breathe and maintaining their characteristics unaltered.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Per un buon risultato trattare la superficie almeno due volte con un intervallo di 10-15 minuti da ogni applicazione. L'effetto idrorepellente desiderato si raggiunge 48 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere almeno 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** la temperatura richiesta per l'applicazione è tra i 10 e 30 gradi e superfici lontano dall'azione diretta del sole. Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Non lasciare ristagni di prodotto non assorbito. Eventuali residui si rimuovono con Booster Alk in diluizione 1:10. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. We suggest to repeat this treatment for the second times after 10-15 minutes from the previous application. The waterproof effect will be achieved after 48 hours from the treatment. In case of floor application, do not walk on the surface before 24 hours. **IMPORTANT:** temperature for application: 10°C-30°C; when a surface is treated for the first time, we suggest to check on a small hidden part for testing the effect. Do not leave stagnation of unabsorbed product. Any residues are removed with Booster Alk in dilution 1:10. After usage, close the tins well sealed.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm <sup>3</sup>	1,010	Density at 25°C gr/ cm <sup>3</sup>	1,010
pH	7,5	pH	7,5
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Bianco	Colour	White

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, polished or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

### PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*

## STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 12 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

*The product will last at least 12 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.*

## MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

Skudo Proof è un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

*Skudo Proof is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.*

## PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

*The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.*