

Proseal FS

Trattamento protettivo antimacchia idro oleorepellente base solvente – superficie trattata idonea al contatto alimentare

Natural effect impregnator sealer – solvent based – treated surface suitable for food contact

Proseal FS è idoneo per la protezione di granito, marmo, limestone, arenaria e cotto sia per uso interno che esterno. Grazie all'idoneità al contatto alimentare, il trattamento protettivo del Proseal FS è l'ideale per i piani cucina. Ottimo sia su superfici a bassa porosità (per esempio superfici lucide e dense), sia su superfici ad alta porosità (per esempio superfici sabbiate e spazzolate). Studiato per facilitare la manutenzione e il ripristino. Il protettivo antimacchia penetra nelle microporosità del materiale e limita così l'entrata dei liquidi macchianti. Il materiale rimane tuttavia permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di traspirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea film superficiale. Il prodotto mantiene un'ottima resistenza all'esterno.



Proseal FS is suitable for the protection of granite, marble, limestone, sandstone and terracotta for both indoor and outdoor use. Thanks to its suitability for food contact, the protective treatment of Proseal FS is ideal for kitchen countertops. Excellent both on surfaces with low porosity (for example shiny and dense surfaces), and on surfaces with high porosity (for example sandblasted and brushed surfaces). Designed to facilitate maintenance and restoration. The stain-resistant protective penetrates the microporosity of the material and thus limits the entry of staining liquids. However, the material remains permeable to vapors and the treated surface, free to breathe, maintains its natural properties. It does not create surface film. The product maintains excellent resistance to the outside.

Plus Principali / Main features

- + Idro oleorepellente antimacchia / hydro oil repellent anti stain
- + Effetto naturale / natural effect
- + Penetra in profondità / penetrates deeply
- + Protezione elevata a lunga durata / long lasting high protection
- + Ideale per i piani cucina / ideal for a kitchen countertop
- + Superficie trattata idonea al contatto alimentare / Treated surface suitable for food contact

Materiali / Surfaces



Pietra naturale Quarzo
Natural stone Quartz



Base solvente Food safe
Solvent base Food safe

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

Plus Secondari / Secondary features

- + Non altera il colore / *does not change the color*
- + Non crea film superficiali / *does not create surface films*
- + Lascia traspirare il materiale / *lets the material transpire*
- + Indoor e outdoor
- + Semplifica la pulizia / *Cleaning is more easier*

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

Prodotto penetrante a base solvente. Non lascia film superficiale. Specifico per materiali porosi. Il materiale trattato con il prodotto "Proseal FS" è idoneo al contatto con gli alimenti e rispetta quanto previsto dal Reg. (UE) 1935/2004 e DM 21/03/1973.

Solvent-based penetrating product. It does not leave superficial film. Specific for porous materials. The material treated with "Proseal FS" product is suitable for contact with food and complies with Reg. (EU) 1935/2004 and DM 21/03/1973.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Protettivo antimacchia a base solvente, idro-oleorepellente. Penetra e si deposita nelle microporosità del materiale, proteggendolo da ogni tipo di sporco, senza alterarne la naturale traspirabilità. Ottima protezione anche su materiali altamente porosi, che risultano quindi protetti in modo completo e omogeneo. Studiata per dare elevata protezione ai piani di lavoro in quarzite, di cui facilita la manutenzione e il ripristino. La superficie trattata con Proseal FS è idonea al contatto alimentare.

Stain-resistant solvent-based, water-oil repellent protection. It penetrates and settles in the microporosity of the material, protecting it from any type of dirt, without altering its natural breathability. Excellent protection even on highly porous materials, which are therefore completely and homogeneously protected. Designed to give high protection to quartzite worktops, which facilitates maintenance and restoration. The surface treated with Proseal FS is suitable for food contact.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

ISTRUZIONI D'USO / INSTRUCTIONS FOR USE

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo. Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale. Superfici poco assorbenti: dopo un minuto dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito. Per un migliore risultato, ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. In rari casi può tonalizzare il materiale. Materiali ad alto assorbimento (ad es. Quarziti): dopo due ore dall'applicazione, rimuovere dalla superficie gli eventuali eccessi di prodotto, con un panno imbevuto con poco prodotto. Infine, uniformare la superficie, per evitare la formazione di residui. L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. **IMPORTANTE:** quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto. Dopo l'uso, chiudere bene la confezione.

*The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface. We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. Less absorbent surface: remove the residues of Counterpro after 1 minute from the application with a clean cloth. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. On these surfaces rarely you can have a color enhancement effect. High absorption materials (eg Quartzites): after two hours from application, remove any excess product from the surface with a cloth soaked in little product. Finally, uniform the surface to avoid the formation of residues. The desired stain effect is reached 24 hours after treatment. In the case of floors, wait 24 hours before walking on the surface **IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test COUNTERPRO on a small hidden part for testing the effect. Close container lid properly after use.*

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA	
Densità a 25°C gr/cm ³	0,800	Density at 25°C gr/cm ³	0,800
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido opalescente	Aspect	Opalescent liquid
Colore	Incolore	Colour	Colorless

COPERTURA		COVERAGE	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		Consumption largely depends on the material porosity.	
1L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		1L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	30-40 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH LOW POROSITY (such as, dense or polished surfaces)	30-40 m2 215-323 sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	20-30 m2 215-323 sq.ft.	SURFACES WITH HIGH POROSITY (such as, honed or brushed surfaces)	20-30 m2 215-323 sq.ft.

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.

STOCCAGGIO E SHELF LIFE / STORAGE AND SHELF LIFE

Nelle normali condizioni di uso e lavoro (tra 5 e 30 °C), il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 24 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'uso. Proteggere il prodotto dal gelo.

The product will last at least 24 months in normal condition (between 5-30°C), kept away from source of heat, humidity and sun light. Close the package after usage. Protect the product against freezing temperatures.

MISURE DI SICUREZZA / SAFETY MEASURES

È un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums

PRODOTTO AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE / PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.